

NAZWA PRODUKTU:

**AUTOGUARD S4**

NR KATALOGOWY: **06-000-0001**

NR HOMOLOGACJI: **E20 97RA-01 1541**

## Dane techniczne:



- rodzaj zasilania: napięcie stałe niestabilizowane
- max napięcie zasilania: 35V
- min napięcie zasilania: 8V
- pobór prądu przy napięciu 12V w stanie pracy: 40 mA
- pobór prądu przy napięciu 12V w stanie czuwania: 20 mA
- maksymalny pobór prądu (transmisja danych) przy napięciu 12V: 500 mA
- zasilanie: akumulator samochodowy
- zakres temperatury pracy: od -40°C do + 80°C
- wymiary obudowy: 67 x 48 x 36 mm
- masa własna: 0,2 kg

## Funkcjonalność:

OGÓLNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komunikacja ciągła z wykorzystaniem GPRS</li> <li>- komunikacja za pomocą SMS</li> <li>- zdalna zmiana oprogramowania</li> <li>- możliwość podłączenia terminala komunikacyjnego AutoGuard</li> <li>- możliwość podłączenia radiolinii (w przygotowaniu)</li> <li>- możliwość podłączenia systemu identyfikacji naczepy</li> </ul>
OCHRONA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorowanie linii alarmowych</li> <li>- możliwość sterowania pojazdem (blokada silnika)</li> <li>- system antynapadowy</li> <li>- immobilizer sterowany pastylką Dallas</li> <li>- współpraca z alarmem fabrycznym Mercedes i Lexus</li> </ul>
LOGISTYKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomiar paliwa</li> <li>- pomiar obrotów</li> <li>- pomiar prędkości GPS</li> <li>- magistrala CAN (dla urządzeń wyprodukowanych po 2005-08-01)</li> <li>- bufor rekordów (poza zasięgiem GPRS i w roamingu)</li> <li>- kontrola stanu pojazdu z wykorzystaniem wejść dwustronnych</li> </ul>